

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

TRIPLE THICK GLAZE

Clear
Glass-Like
Coating



High Gloss
Finish
Non-Yellowing
Fast Drying

Ideal for Crafts, Art and Decorative Projects

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCTIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al usarlo.

TRIPLE THICK GLAZE is a clear protective coating that gives a glass-like crystal finish. It provides a protective topcoat that applies thicker than other clear coatings. Great for wood, metal, wicker, plastic, glass, plaster, ceramic and paper. Can be used for indoor or outdoor use. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 8-10" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 5 minutes; to handle in 20 minutes and fully dry in 24 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: TOLUENE AND ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause burning. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Vapors have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte para el Producto al 1-800-481-4785 para obtener el reembolso completo del precio de compra. Referirse al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

SATISFAZIONE GARANTITA: Se non è soddisfatto(a) con questo prodotto, rivolgersi al nostro Dipartimento di Assistenza al Cliente al 1-800-481-4785 per ottenere il rimborso completo del prezzo di acquisto. Fare riferimento al numero del prodotto e al codice di lotto sul fondo della lattina.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

1-800-481-4785

©2012 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 269726 0912

EL VRIODADO DE ESPESOR TRIPLE E es un recubrimiento protectoramente transparente que da un acabado vítreo. Forma una capa superior protectora de mayor espesor que la de otros recubrimientos transparentes. Es ideal para madera, metales, minbre, plástico, vidrio, yeso, cerámica y papel. Para uso interior o exterior.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93°C (200°F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede inhalar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead.

Primera Capa Preparadora: El uso de la primera capa preparadora Painter's Touch® para proveer una adhesión superior y endurecimiento es recomendado cuando se trata de superficies descascaradas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 8-10 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslade la pintura. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Son basados en una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seque al tacto en 5 minutos; se puede agarrar en 20 minutos y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despegar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Deseeche la lata vacía en un basurero. No quemar ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Almacenamiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: ACETONA Y TOLUENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las flamas. No fume. Apague las flamas y flamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCAÑICE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. Confiere con ASTM D-4236. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

264985 TRIPLE THICK GLAZE

