

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

High Heat

**Tough
Protective
Enamel**

**Resists Heat
Up To 1200°**

**STOPS
RUST®**

**DANGER: FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
See other cautions on back panel.**

8 FL. OZ. (1/2 PT)



**BBQ
Black**

**¡PELIGRO!: LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES.
DANINO O FATAL SI SE INGERE.
Observar otras precauciones al dorso.**

236 mL

HIGH HEAT is a tough protective enamel that renews and protects surfaces subject to heat up to 1200° F. This rust-preventive formula is ideal for barbeque grills, woodstoves, radiators, fire pits, fireplace screens, automotive parts and more. Rich, satin finish.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Priming is not recommended. Do not use on metal directly exposed to flames or in direct contact with food, such as grill grate. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **Painting:** Stir thoroughly. If thinning is necessary, thin material only with mineral spirits or acetone. For brush or roller, thin no more than 5%. Do not thin with gasoline, lacquer thinner, turpentine, etc. Apply with a good quality brush, roller or spray gun. A second coat application is not recommended. **Dry and Recoat Times:** Based on 70°F (21°C)-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat within 1 hour or after 24 hours. Dries to the touch in 2-4 hours and to the handle in 5-9 hours and is fully dry in 24 hours. Allow to dry 24 hours before heating. Surface may emit smoke and harmless odor at first. **Clean-Up:** Clean roller and other application tools with mineral spirits. **Coverage:** 38 square feet.

DANGER: CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES. Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. Flammable liquid and vapor. Causes eye skin and respiratory tract irritation. Keep away from heat, sparks, flame or hot surfaces. Wash thoroughly after handling. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors/spray/mists. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.** Unleaded. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call 1-800-481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte para el Producto al 1-800-481-4785 para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

MAX VOC: 550 G/L

**RUST-OLEUM
CORPORATION**

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-800-481-4785
rustoleum.com

©2014 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 288250 1114

HIGH HEAT es un esmalte ultra duro para la protección que renueva y protege las superficies de metal que están expuestas al calor hasta temperaturas de 649°C (1200° F). Esta fórmula para la prevención de la oxidación es ideal para parrillas de barbacoa, estufas para leña, radiadores, estameas, parrillas para chimeneas, accesorios para automóviles y muchos otros artículos expuestos al calor. Acabado raso satinado. Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No se recomienda la aplicación de una primera capa para la preparación de la superficie. No use en metal que esta directamente expuesto a las flamas del fuego o que esta contacto directo con los alimentos, como en el caso de la rejilla de una parrilla. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **Pintado:** Para brocha o rodillo, no diluya más que un 5 %. No diluya con gasolina, diluyente de laca, trementina, etc. Aplique con una brocha de buena calidad, rodillo o pistola para rociar. La aplicación de una segunda capa no es recomendada. e un rodillo de espuma de goma de buena calidad que ha sido diseñado para rendir un acabado suave. Para áreas pequeñas, use una brocha de buena calidad. Aplique capas delgadas y parejas para asegurar un flujo y un acabado parejos. Use brochadas leves y uniformes para asegurar un flujo uniforme y un acabado suave. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura es más baja. Permita secar por 24 horas antes de calentar. Al principio, puede emitir humo y olor inofensivo **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 46 metros2 (38 pies2).

PELIGRO: CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO. Dañino o fatal si es ingerido. Llame al médico inmediatamente. Líquido y vapor inflamable. Causa irritación de los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Mantenga alejado del calor / chispas / llamas o superficies calientes. Lávese completamente después de la manipulación. Use sólo con ventilación adecuada. No inhale vapores / aerosol / neblina del pulverizado. Use solamente con ventilación adecuada. Evite la acumulación de los vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr ventilación cruzada. Cierre el contenedor después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con suficiente agua durante un mínimo de 15 minutos y obtenga atención médica; en caso de contacto con la piel, lave completamente el área afectada con jabón y agua. En caso de ingestión, obtenga atención médica inmediatamente. Si el producto se derrama, contenga el material derramado y recójalo con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, contenedor y el contenido que no se ha usado, de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química que, según tiene conocimiento el estado de California puede causar cáncer. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PELIGROSO O FATAL.** No contiene plomo. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al 1-800-481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A. ORIGINARIO DE E.U.A.**

7778730 BBQ BLACK

