

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

SPECIALTY
Polyurethane

Protective
 Clear
 Finish



Beautifies &
 Seals Wood

Outlasts Varnish
 2 to 1

DAWGER EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HAZARDOUS.
 VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTAINS UNDER PRESSURE.
 See other cautions on back panel.

PELIGRO EXTREMAMENTE INFLAMMABLE. VAPORES PELIGROSOS.
 PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOBRERIR A PRESIÓN.
 Consulte otros precauciones de datos.

NET WT. 11.25 OZ. 319g

POLYURETHANE seals and protects interior wood surfaces while providing a beautiful and durable finish. Its smooth appearance will allow natural wood grain to show through. It protects against scuffmarks, abrasion, chipping, water, alcohol and chemicals. Ideal for use on furniture, cabinets, doors, molding, shutters, tabletops, banisters and wicker. Can also be used on metals such as doorknobs, hinges and handles. Not recommended for linoleum, vinyl or glazed tile. It may have an ambering effect on light colored surfaces.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Lightly sand and remove all dust, dirt, grease, and wax. Surface must be completely dry. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F - 85°F relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Apply several light coats a few minutes apart. Dries to the touch in 2 hours and dries hard in 4 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: TOLUENE, XYLENE AND ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM®
 CORPORATION
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 rustoleum.com

©2007 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 73312 0407

POLIURETANO sella y protege superficies de madera en el interior y al mismo tiempo provee un acabado hermoso y durable. Protege contra marcas del desgaste, abrasión, desportilladuras, agua, alcohol y químicos. Es ideal para uso en muebles, gabinetes, puertas, molduras, persianas, tableros de mesa, pasamanos, y muebles de mimbre. Se desempeña muy bien sobre todas las marcas de tintes. No se recomienda para uso sobre linóleo, y baldosas de vinilo o con barniz. Puede presentar un efecto de color ámbar en las superficies de color claro.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y 32°C (90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies cuyas temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Lije levemente y remueve todo el polvo, suciedad, grasa, y cera. La superficie tiene que estar completamente seca. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bolita mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agame la lata para abajo, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Aplique varias capas delgadas unos pocos minutos aparte. Seca al tacto en 2 horas y seca dura en 4 horas. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volcando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la pintura humedeciendo con Xilol o espíritus minerales. Deseeche la lata vacía en el basurero. No quemar o ponga en un compactador doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el acesor (botón para rociar) y enjuéguelo con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un afilero o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: TOLUENO, XYLENO Y ACETONA. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpes o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llámparas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave cuidadosamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

Ball
 An RPM Company
 paintideas.com
 1-800-481-4785
 DOT 2P M5702