

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

ROLL BAR & CHASSIS PAINT

Cuadro de Protección de Pintura

250°F

Self Priming,
Durable
Finish



STOPS
RUST

Protects
Roll Bars,
Frame &
Suspension



**NO PEEL PROMISE -
ADHESION GUARANTEE**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. CONTENIDO NETO 312g

RUST-OLEUM® ROLL BAR & CHASSIS is a one step epoxy coating that does not require a primer. It gives the appearance of a tough baked-on finish that provides excellent corrosion resistance. Ideal for use on Roll Bars, GrilleGuards, Frames, Suspension, Trailers and Equipment.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 10-14" from surface and spray in a back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Note: Roll Bar & Chassis features an advanced spray system that allows you to spray at any angle, even upside down for those hard to reach areas. A comfort spray tip with wider finger pad reduces fatigue caused by continuous spraying.

Dry & Recoat Times: based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 2-4 hours, to handle in 5-9 hours and fully dry in 24 hours. May recoat within 1/2 hour or after 1 week.

Clean-up: Wipe off tip when finished. Clean up wet paint with Xylol or Mineral Spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off nozzle and rinse it in a solvent such as Mineral Spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: ACETONE AND PETROLEUM DISTILLATES. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known in the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-9430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM® BARRA ESTABILIZADORA Y CHASSIS es un recubrimiento de epoxi de un solo paso que no requiere un cebador. Se da la apariencia de un duro al horno acabado que proporciona resistencia a la corrosión excelente. Ideal para su uso en Barras Antivuelco, GrilleGuards, Marcos, Suspensión, Remolques y Equipos. **Condiciones para pintar:** utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto. Úselo cuando la temperatura sea de entre 50°F y 90°F (10°C y 32°C), y la humedad esté por debajo del 65% para asegurar que se seque correctamente. No lo aplique sobre metales galvanizados. Evite utilizar el producto en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización. **Preparación:** quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo con plomo. **EL PLOMO ES TOXICO.** Comuníquese con la Línea Gratuita Nacional de Información sobre el Plomo (EE. UU.) al 1-800-424-LEAD o ingrese en la página www.epa.gov/lead. **Para pintar:** agite la lata energicamente durante un minuto después de que la estera mezcladora comience a sonar. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata a entre 10" y 14" (25 y 40 cm) de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Nota:** Barra Estabilizadora y Chassis cuenta con un avanzado sistema de pulverización que le permite rociar a cualquier ángulo, incluso con el envase invertido para llegar a lugares de difícil acceso. El cómodo accionador de pulverización con almohadilla para apoyar el dedo más amplia reduce el cansancio ocasionado por la pulverización continua. **Tiempos de secado y espera entre una capa y otra:** corresponden a condiciones de 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa. Debe pasar más tiempo cuando las temperaturas sean más bajas. Se seca al tacto en 2-4 horas, se puede agarrar en 5-9 horas y seca completamente en 24 horas. Se puede aplicar una segunda capa dentro de 1/2 hora o después de 1 semana. **Limpieza:** limpie la punta antes de guardar el producto. Limpie la pintura fresca con xileno o solvente mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para retirar la basura. No lo queme ni lo arroje en el compactador de basura de su casa. **Obstrucciones:** si la válvula se obstruye, gire y tire de la punta dosificadora para extraerla; luego lívela con un solvente (puede ser solvente mineral). No inserte alfileres ni otros objetos en el tubo.

ADVERTENCIA!

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERA. EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOCUE EL VÓMITO. SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. ¡CON LOS QÜOS USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA, CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VIA O INHALACIÓN PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. ADVERTENCIA: Este producto es conocido en el estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio de los Clientes llamando al 1-866-585-9430 para obtener un reembolso completo del precio de la compra. Haga favor de referirse con el número del producto y el código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Place, Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An **rpm** Company
rustoleumautomotive.com
1-800-481-4785

©2013 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 275305 0513

263377 ROLL BAR & CHASSIS GLOSS BLACK

