

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

High Heat

Renews Grills, Wood Stoves & More

Tough
Protective
Enamel

Resists Heat
Up To 1200°



WARNING! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR.
See other cautions on back panel.

128 FL. OZ. (1 U.S. GALLON)



BBQ
Black

¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES.
Observar otras precauciones al dorso.

3.78 LITERS

RUST-OLEUM® SPECIALTY High Heat renews and protects metal subject to heat up to 1000°F. Premium rust preventive formula offers excellent durability, color retention and a smooth finish on indoor and outdoor high heat applications.

Directions: Use when temperature is above 50°F (10°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. For metal subject to heat up to 1000°F (538°C). Priming is not recommended. Do not use on metal directly exposed to flames or in direct contact with food, such as a grill grate.

Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean surface with soap and water, rinse and let dry.

Stir thoroughly. Thin material, only if necessary, with mineral spirits. For brush or roller, thin no more than 5%. Do not thin with gasoline, lacquer thinner, turpentine, etc. Apply with a good quality brush, roller, or spray gun. A second coat application is not recommended.

Dries to the touch in 2-4 hours, to handle in 5-9 hours, and is fully dry in 24 hours at 70°F (21°C) – 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures and higher humidity. Allow paint to dry 24 hours before heating. The first time 'heating', open windows, as the new paint finish may emit smoke and a harmless odor.

Clean brush, roller and other tools with mineral spirits.

RUST-OLEUM® SPECIALTY para Alto Calor renueva y protege metales sujetos a un calor hasta de 537°C (1000°F). Fórmula de primera clase protege contra la oxidación y ofrece excelente durabilidad, retención de color y un acabado suave en cualquier aplicación bajo calor en el interior o el exterior.

Direcciones: Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10C (50F) y la humedad debajo de 85% para asegurar un secado apropiado. Para metales sujetos a un calor hasta de 537C (1000F). No se recomienda uso de una pintura de base. No use en superficies de metal directamente expuestas a las llamas o que están en directo contacto con alimentos, como la parilla de un asador. **Remueva la pintura suelta y la oxidación** con un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie la superficie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **Mezcle agitando completamente.** Diluya el material solamente cuando es necesario, usando espíritus de mineral. Cuando está usando brocha o rodillo, no diluya más que un 5%.

No diluya con gasolina, diluyente de barniz, trementina (aguarrás), etc. Aplique con una brocha, rodillo, o equipo para rociar de buena calidad. La aplicación de una segunda capa no se recomienda. **Seca al tacto en 2-4 horas, se puede agarrar en 5-9 horas, y se encuentra completamente seca en 24 horas** a una temperatura de 21°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permita una cantidad de tiempo adicional cuando las temperaturas son más bajas y la humedad es más alta. Permita que la pintura seque por 24 horas antes de calentar. La primera vez que está "calentando", abra las ventanas, porque el acabado de la nueva pintura puede emitir humo y un olor que no es dañino. **Limpie** brocha, rodillo y otras herramientas con espíritus de mineral.

Contains: Petroleum Distillates. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE AND THROAT IRRITATION. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Do not breathe vapors, spray mist, sanding dust or overspray. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Keep away from heat and flame. **Use only with adequate ventilation.** Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **WARNING:** This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. **Unleaded.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte superior/inferior de la lata.

RUST-OLEUM®
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com 1-800-481-4785

©2014 Rust-Oleum Corporation Made in USA 289662 1214

ADVERTENCIA.
Contiene: Destilados de Petróleo. VAPORES DAÑINOS. PUEDE AFECTAR AL CEREBRO O AL SISTEMA NERVIOSO CAUSANDO MAREOS, DOLOR DE CABEZA O NAUSEA. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, PIEL, NARIZ Y GARGANTA. AVISO: En algunos estudios se ha observado que la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a los solventes causa daño permanente al cerebro y al sistema nervioso. No respire los vapores, la nube del rocío, el polvo del lijado, ni el sobre rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. Mantenga lejos del calor y llamas del fuego. **Use solamente con ventilación adecuada.** Evite la acumulación de los vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr ventilación cruzada. Cierre el contenedor después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con suficiente agua durante un mínimo de 15 minutos y obtenga atención médica; en caso de contacto con la piel, lave completamente el área afectada con jabón y agua. En caso de ingestión, obtenga atención médica inmediatamente. Si el producto se derrama, encierre el material derramado y recójalo con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, contenedor y el contenido que no se ha usado, de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California porque causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PELIGROSO O FATAL. **No contiene plomo. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

High Temperature Paint. Max VOC: 477 g/L

BBQ BLACK 233967



0 20066 14122 6