

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

GLOW
 In The Dark

Create an
 Instant
 Glow

Ideal for
 Kid's Rooms,
 Craft Projects
 & More!

! DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
 VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
 See other cautions on back panel.

! PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DÁNICOS.
 VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO
 BAJO PRESIÓN. Veá otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 10 OZ. 283g

IMPORTANT: USE OVER A WHITE OR LIGHT COLORED SURFACE.

GLOW IN THE DARK is the luminous paint that creates a glowing effect in the dark for up to 2.5 hours. It can be applied to wood, metal, drill and plastic. The painted finish needs to be charged by natural or artificial light for several hours before glowing. For best results, paint on a white or light colored surface. Periodic re-application may be needed if used outdoors.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of PaintPlus™ primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Stir thoroughly. Thinning is not required. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use a good quality synthetic brush. Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish.

Dry and Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

Coverage: 25 square feet.

CONTAINS: ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

CAUTION: DO NOT TAKE INTERNALLY. MAY CAUSE DELAYED SKIN AND EYE IRRITATION. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785. Conforms to ASTM D-4236. Max VOC: 250 g/L (2.08 lbs./gal.)

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte al 1-800-481-4785 para el Producto para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

©2012 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 268542 0812

paintideas.com
 1-800-481-4785

IMPORTANTE: USE SOBRE UNA SUPERFICIE DE COLOR BLANCO O CLARO.

Resplandeciente en la Oscuridad es una pintura luminiscente de látex que produce un efecto resplandeciente de hasta 2.5 horas. Tiene una apariencia de color amarillo claro durante el día, pero resplandeciente con un color verde brillante en la noche. El acabado pintado necesita ser cargado con luz natural o artificial por varias horas antes de poder resplandecer. Esta pintura puede ser aplicada sobre superficies de madera, metal o paredes de yeso. Una nueva aplicación puede ser necesaria periódicamente si es que se usa en el exterior.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. **Condiciones**

para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93° C (200° F) o de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **(ADVERTENCIA! Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO.** Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primer Capa Preparadora:** El uso de la primera capa preparadora PaintPlus™ para proveer una adhesión superior y encubrimiento es recomendado cuando se trata de superficies descubiertas de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rote usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada raspa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **tiempo de Seco y Aplicación de Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Se cae a tacto en 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como éster de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cubertura:** 25 pies cuadrados.

ADVERTENCIA: **CONTIENE: ACETONA Y XILENO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforo golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las flamas. No fume. Apague las flamas y pases pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

267026 GLOW IN THE DARK



0 20066 22216 1